

PW41 - Наушники Super

Коллекция: Наушники

Ассортимент: СИЗ

Материалы: HIPS
(Противоударный полистирен),
Нержавеющая сталь

Описание продукта

Легкие и долговечные наушники. Регулируемая система с двойными штифтами позволяет складывать наушники и настраивать несколько положений. Складываются до размера ладони.

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
EN 352-1 (SNR 30dB)
ANSI S3.19 (25dB)

Наушники

Ассортимент защиты слуха Portwest включает в себя средства индивидуальной защиты, с разными уровнями шумоподавления, предназначенные для разных рабочих сред, правильно защищают от опасного шумового воздействия, но не изолируют пользователя. Новые модели и цвета делают возможным индивидуальный выбор. Полностью новая линейка противошумных вкладышей делает сегодняшний ассортимент более конкурентоспособным и совершенным.

СИЗ

В ассортименте СИЗ для защиты головы Portwest применяются самые современные стандарты для обеспечения наивысшего уровня защиты. Удобный и легкий ассортимент СИЗ обеспечит комфорт даже при длительном использовании. Ваша безопасность - наша миссия.

Характеристики

- CE-CAT III
- Складывает до размера ладони для лучшей транспортировки и сохранения чистоты
- Регулируемая двойная заклепка обеспечивает многократное позиционирование для лучшей подгонки
- Сумка для розничных продаж, которая помогает презентации для розничных продаж
- Индивидуальная упаковка для торговых автоматов



	Ассортимент
Красный	-
Желтый	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW41 - Наушники Super

Код товара: 6506101000

Лаборатория

Michael & Associates, Inc. (Уполномоченный орган.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Cert No: Q3931A

BSI Group The Netherlands B.V. (Уполномоченный орган.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Cert No: CE 698123 - I

Размер упаковки/Вес

Артикул	Colour	Д	Ш	В	Вес(Kr)	Объем (m³)	EAN13	DUN14
PW41RER	Красный	48.0	40.0	60.0	0.2400	0.1152	5036108134663	15036108636225

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB				H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PW41RER