

AS10 - Антистатический ESD халат

Коллекция: ESD Спецодежда

Ассортимент: Рабочая одежда

Shell ткань : 65% Полиэстер, 34% Хлопок, 1% Проводящие волокна
210g

Описание продукта

Этот по своей природе антистатический халат идеально подходит для сред, в которых требуется электростатическое сопротивление. Разработанные с учетом безопасности и комфорта, функции включают в себя супатную застежку, два нижних накладных кармана, один нагрудный карман и регулируемые манжеты.

Стандарты

EN 61340-5-1
EN 1149



ESD Спецодежда

Эта прочная ткань используется в ассортименте антистатических изделий. Карбоновые волокна внутри ткани обеспечивают превосходную защиту от статического электричества.

Рабочая одежда

Коллекция рабочей одежды предлагает широкий ассортимент многофункциональных моделей для различных видов работ. Только лучшие ткани и технологии изготовления гарантируют комфорт и безопасность. Одежда, испытанная в суровых условиях, предлагает оптимальное качество по лучшей цене.

Характеристики

- CE сертифицированный
- Подходят для использования в среде ESD
- 50+ UPF, чтобы блокировать 98% ультрафиолетовых лучей
- 3 кармана для достаточного хранения
- Карман для телефона
- Регулируемая застёжка "липучка" на манжетах для надежной фиксации



	Короткий	Средний	Высокий	XTall
		XS - 3XL		
Белый		XS - 3XL		

AS10 - Антистатический ESD халат
Код товара: 6201930000

Лаборатория
Aitex (Уполномоченный орган.: CE0161)
Plaza Emilio Sala 1
, Spain
Cert No: 19/1421/00/0161

Рекомендации по стирке



Размер упаковки/Вес

Артикул	Colour	Д	Ш	В	Вес(Кг)	Объем (m³)	EAN13	DUN14
AS10WHRXS	Белый	43.0	28.0	35.0	0.4620	0.0421	5036108183722	15036108727510
AS10WHRS	Белый	43.0	28.0	35.0	0.4830	0.0421	5036108183708	15036108604514
AS10WHRM	Белый	43.0	28.0	35.0	0.5040	0.0421	5036108183692	15036108604507
AS10WHRL	Белый	43.0	28.0	35.0	0.5190	0.0421	5036108183685	15036108604491
AS10WHRXL	Белый	43.0	28.0	40.0	0.5500	0.0482	5036108183715	15036108604521
AS10WHRXXL	Белый	43.0	28.0	40.0	0.5600	0.0482	5036108183739	15036108604538
AS10WHRXXXL	Белый	43.0	28.0	40.0	0.5890	0.0482	5036108183746	15036108604545